



## Strålkastare PraeClara LED

Asymmetrisk LED Belysning för användning både inom och utomhusbruk. Armaturen kan enkelt monteras med ställbar bygel mot vägg eller tak.

Vattentät IP66. Bredd ljusspridning på 120 grader. Färgtemp 5000Kelvin. Livslängd 50.000tim.

Med PraeClara LED belyser du större områden som parkeringar, kranar, byggbodas, allmän belysning till hus, trädgårdar och arbetsplatser.

Samtliga armaturer levereras med färdigmonterad stickpropp för direkt anslutning

## Specifikation

FÄRGTEMPERATUR	5000K
SKYDDSKLASS	IP66

## Varianter

E-NUMMER	BESKRIVNING	HÖJD MM	BREDD MM	LÅNGD MM	EFFEKT	LJUSFLÖDE	ANTAL/FÖRP
7590149	Strålkastare LED 10W PIR	127	44	144	10W	1350 lm	1
7590150	Strålkastare LED 30W PIR	46	193	210	30W	3900 lm	1
7590144	Strålkastare LED 20W	44	148	148	20W	2700 lm	1
7590145	Strålkastare LED 50W	47	237	247	50W	7100 lm	1
7590146	Strålkastare LED 100W	55	280	301	100W	14500 lm	1
7590147	Strålkastare LED 200W	63	366	412	200W	29300 lm	1
7590148	Strålkastare LED 300W	63	406	489	300W	44800 lm	1

