

PD11-S-FLAT Slavenhet


Slavenhet slim

- Mininärvarodetektor slav för inomhusbruk med ett medelstort cirkulärt detekteringsområde
- Synlig del efter inbyggnad i tak: H 0.85 mm
- Utökning av masterns detekteringsområde
- När en rörelse upptäcks så sänder slavdetektorn en impuls till masterenheten
- Rörelse detekteras oberoende av ljusnivån
- Användningsexempel: kontor, konferensrum, sjukhus, gallerier, förskolor

Specifikation

MATNINGSSPÄNNING	110-240VAC / 50-60Hz
EGENFÖRBRUKNING	0,35W
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C.....+50°C
SKYDDSKATEGORI	II
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°
DETEKTERINGSOMRÅDE	Ø H 2.50m / T = 18°C: sittandes 3m vinkelrätt mot 9m direkt mot 6m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	2,5m
DIMENSIONER	H x Ø mm: TAK 60 x 52
SYNLIG DEL EFTER INBYGGNAD	H x Ø mm: 0,85 x 52
HALOGENFRI	Ja

Mått



Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1300343	92593	PD11-S-FLAT-TAK	TAK Undertak	IP20	Vit	0