

PD4N-1C-K Till/Från 1-kanalig för korridor

Rörelsedetektor 1 relä för korridor

- Rörelsedetektor med ett långsmalt detekteringsområde, perfekt för korridorer
- En kanal för belysningsstyrning med effektstarkt relä
- Kan programmeras med fjärrkontroll
- Användningsexempel: övervakning av långa korridorer

Specifikation

MATNINGSSPÄNNING	110-240VAC / 50-60Hz
EGENFÖRBRUKNING	ca 0,5W
MATERIAL KAPSLING	Polykarbonat, UV-resistent
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C....+50°C
SKYDDSKATEGORI	II
INSTÄLLNINGAR	Potentiometer och fjärrkontroll
UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE	Parallell koppling med 1-kanaliga detektorer (max. 8st)
AVKÄNNINGSOMRÅDE	diameter 360°
DETEKTERINGSOMRÅDE	Ø H 2.50m / T = 18°C: vinkelrätt mot 40m direkt mot 20m
REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD	2,5m
TIDSINSTÄLLNING	30sek - 30min, puls
KANAL 1	För belysningsstyrning, ljusreglerad.
RELÄ	NOC/med pretravel volfram kontakt

BELASTNINGSFÖRMÅGA

2300 W, $\cos \varphi = 1$
 1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$
 max. startström I_p (20ms) = 165 A
 max. startström I_p (200μs) = 800 A

DIMENSIONER


H x Ø mm: UTP 65 x 109, TAK 90 x 106

SYNLIG DEL EFTER INBYGGNAD




H x Ø mm: 47 x 106

HALOGENFRI

Ja


Mått


1. Gående tvärs
2. Gående mot



Inkoppling

Standard drift med 1-kanalig rörelsedetektor



Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MONTAGESÄTT	SKYDDSKLASS	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1313581	92270	PD4N-1C-K-UTP	UTP Utanpåliggande	IP44	Vit	1
1313593	92274	PD4N-1C-K-TAK	TAK Undertak	IP23	Vit	1
1313683	92199	Skyddskorg BSK	-	-	Vit	1
1313679	92441	Väggfäste för PD4N-1C-K-UTP	UTP Utanpåliggande	-	Vit	1
1313671	92105	IR-PD3N	-	-	Grå	1
1313664	92159	IR-PD-MINI	-	-	Grå	1