


**QUICK CONNECT**  
VON BALS

## Fasväxlare Quick-Connect med Multi-Grip

### Specifikation

MATERIAL KAPSLING	Polyamid PA6
MATERIAL TERMINALER	Mässing
ANSLUTNINGSBAR AREA	16A max. 2,5mm <sup>2</sup> 32A max. 6mm <sup>2</sup>
SKYDDSKLASS	IP44
HALOGENFRI	Ja

### Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	ANTAL POLER	DRIFTSPÄNNING / FÄRGKOD	MÄRKSTRÖM A	KABEL GENOMFÖRING MM	ANTAL/FÖRP
-	22052	316-9	4	230V / Blå	16	8 - 18	10
-	224	416-9	5	230V / Blå	16	8 - 18	10
-	22054	332-9	4	230V / Blå	32	11 - 23,5	10
-	226	432-9	5	230V / Blå	32	11 - 23,5	10
-	22053	316-6	4	400V / Röd	16	8 - 18	10
2421648	225	416-6	5	400V / Röd	16	8 - 18	10
22055	22055	332-6	4	400V / Röd	32	11 - 23,5	10
2421649	227	432-6	5	400V / Röd	32	11 - 23,5	10