



Multi-Grip VON BALS

Skarvuttag med skruvanslutning Multi-Grip

Specifikation

MATERIAL KAPSLING	Polyamid
MATERIAL TERMINALER	Mässing
ANSLUTNINGSBAR AREA	16A max. 2,5mm ² 32A max. 6mm ² 63A max. 16mm ²
SKYDDSKLASS	IP44
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	ANTAL POLER	DRIFTSPÄNNING / FÄRGKOD	MÄRKSTRÖM A	KABEL GENOMFÖRING MM	ANTAL/FÖRP
2421560	31001-TLS	216-6	3	230V / Blå	16	8 - 18	10
-	31004-TLS	316-9	4	230V / Blå	16	8 - 18	10
-	31010-TLS	416-9	5	230V / Blå	16	8 - 18	10
-	31013-TLS	232-6	3	230V / Blå	32	11 - 23,5	10
-	31016-TLS	332-9	4	230V / Blå	32	11 - 23,5	10
-	31022-TLS	432-9	5	230V / Blå	32	11 - 23,5	10
-	31002-TLS	216-9	3	400V / Röd	16	8 - 18	10
2421561	31005-TLS	316-6	4	400V / Röd	16	8 - 18	10
2421562	303-TLS	416-6	5	400V / Röd	16	8 - 18	10
31014-TLS	31014-TLS	232-9	3	400V / Röd	32	11 - 23,5	10
2421564	31017-TLS	332-6	4	400V / Röd	32	11 - 23,5	10
2421565	304-TLS	432-6	5	400V / Röd	32	11 - 23,5	10
-	3109	263-9	3	400V / Röd	63	16 - 36	5
2421566	3151	363-6	4	400V / Röd	63	16 - 36	5
2421567	3112	463-6	5	400V / Röd	63	16 - 36	5