



QUICK CONNECT
VON BALS
Multi-Grip
VON BALS

Skarvuttag Quick-Connect med Multi-Grip

Specifikation

MATERIAL KAPSLING	Polyamid PA6
MATERIAL TERMINALER	Mässing
ANSLUTNINGSBAR AREA	16A max. 2,5mm ² 32A max. 6mm ²
SKYDDSKLASS	IP44
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	ANTAL POLER	DRIFTSPÄNNING / FÄRGKOD	MÄRKSTRÖM A	KABEL GENOMFÖRING MM	ANTAL/FÖRP
-	3129	316-9	4	230V / Blå	16	8 - 18	10
-	3135	416-9	5	230V / Blå	16	8 - 18	10
2421714	3138	232-6	3	230V / Blå	32	11 - 23,5	10
-	3141	332-9	4	230V / Blå	32	11 - 23,5	10
-	3147	432-9	5	230V / Blå	32	11 - 23,5	10
2421711	3130	316-6	4	400V / Röd	16	8 - 18	10
2421712	3136	416-6	5	400V / Röd	16	8 - 18	10
2421715	3142	332-6	4	400V / Röd	32	11 - 23,5	10
2421716	3148	432-6	5	400V / Röd	32	11 - 23,5	10
2418345	31959	316-7	4	500V / Svart	16	8 - 18	1
2421710	3126	216-6	3	230V / Blå	16	8 - 18	10
2421708	310494	463-6	5	400V / Röd	63	16 - 36	5