



Paneluttag 75x75 med skruvanslutning

Specifikation

MATERIAL KAPSLING	Polyamid PA6
MATERIAL TERMINALER	Mässing
ANSLUTNINGSBAR AREA	16A max. 4mm ² 32A max. 10mm ²
SKYDDSKLASS	IP44
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	ANTAL POLER	DRIFTSPÄNNING / FÄRGKOD	MÄRKSTRÖM A	FÄSTHÅLS AVSTÅND MM	ANTAL/FÖRP
2421610	13001	216-6	3	230V / Blå	16	60 x 60	10
-	1323	316-9	4	230V / Blå	16	60 x 60	10
-	13004	416-9	5	230V / Blå	16	60 x 60	10
-	13007	232-6	3	230V / Blå	32	60 x 60	10
-	13010	332-9	4	230V / Blå	32	60 x 60	10
-	1332	432-9	5	230V / Blå	32	60 x 60	10
-	13002	216-9	3	400V / Röd	16	60 x 60	10
2421611	1324	316-6	4	400V / Röd	16	60 x 60	10
2421612	13005	416-6	5	400V / Röd	16	60 x 60	10
-	13008	232-9	3	400V / Röd	32	60 x 60	10
2421613	13011	332-6	4	400V / Röd	32	60 x 60	10
2421614	1333	432-6	5	400V / Röd	32	60 x 60	10