



Vägguttag med skruvanslutning

- Skruvanslutning
- En öppen kabelgenomföring upptill och två kabelgenomföringar stängda nedtill
- Sockel vridbar 180°
- 4 monteringshål i kapslingens bas
- Lämplig för genomgående kabeldragning med speciella plintar
- Skyddsklass IP44

Specifikation

MATERIAL KAPSLING	Polyamid
MATERIAL TERMINALER	Mässing
SKYDDSKLASS	IP44

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	ANTAL POLER	DRIFTSPÄNNING / FÄRGKOD	MÄRKSTRÖM A	KABEL GENOMFÖRING MM	ANTAL/FÖRP
-	11424	316-9	4	230V / Blå	16	M25	10
-	11375	416-9	5	230V / Blå	16	M25	10
-	1114	232-6	3	230V / Blå	32	M25	10
-	1117	332-9	4	230V / Blå	32	M25	10
-	1123	432-9	5	230V / Blå	32	M25	10
-	11344	316-6	4	400V / Röd	16	M25	10
-	106	416-6	5	400V / Röd	16	M25	10
-	1115	232-9	3	400V / Röd	32	M25	10
2421572	1118	332-6	4	400V / Röd	32	M25	10
-	103	432-6	5	400V / Röd	32	M25	10