



## Vägguttag blockerat

- Vägguttag blockerat IP44 med brytare
- Vredet går att låsa i 0-position med hänglås max 7mm bygel
- 2st M25 ovanifrån varav en öppen samt 2st M25 underifrån stängda
- Nickelpläterade kontakter

## Specifikation

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| MATERIAL KAPSLING   | Polykarbonat       |
| MATERIAL TERMINALER | Förnicklad mässing |
| SKYDDSKLASS         | IP44               |

## Varianter

| E-NUMMER | ARTIKELNR | BESKRIVNING | ANTAL POLER | DRIFTSPÄNNING / FÄRGKOD | MÄRKSTRÖM A | KABEL GENOMFÖRING MM | ANTAL/FÖRP |
|----------|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|------------|
| -        | 16039     | 416-6       | 5           | 400V / Röd              | 16          | M25                  | 1          |
| 2421633  | 16042     | 332-6       | 4           | 400V / Röd              | 32          | M25                  | 1          |
| 2418346  | 16043     | 432-6       | 5           | 400V / Röd              | 32          | M25                  | 1          |
| -        | 16064     | 316-7       | 4           | 500V / Svart            | 16          | M25                  | 1          |
| -        | 16066     | 332-7       | 4           | 500V / Svart            | 32          | M25                  | 1          |