



## Vägguttag med skruvanslutning

- Skruvanslutning
- En öppen kabelgenomföring upptill och en stängd nedtill
- Skyddsklass IP44
- 131x87x98mm (Höjd x Bredd x Djup)

### Specifikation

MATERIAL KAPSLING	16A & 32A PA6, 63A PC
MATERIAL TERMINALER	16A & 32A Mässing, 63A Förnicklad mässing
ANSLUTNINGSBAR AREA	16A max. 4mm <sup>2</sup> 32A max. 10mm <sup>2</sup> 63A max. 25mm <sup>2</sup>
SKYDDSKLASS	IP44
HALOGENFRI	Ja

## Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	ANTAL POLER	DRIFTSPÄNNING / FÄRGKOD	MÄRKSTRÖM A	KABEL GENOMFÖRING MM	ANTAL/FÖRP
-	11765	216-6	3	230V / Blå	16	M20	10
-	11652	316-9	4	230V / Blå	16	M25	10
-	11725	416-9	5	230V / Blå	16	M25	10
-	11651	232-6	3	230V / Blå	32	M25	10
-	11653	332-9	4	230V / Blå	32	M25	10
-	11738	432-9	5	230V / Blå	32	M25	10
-	11645	316-6	4	400V / Röd	16	M25	10
2421571	100	416-6	5	400V / Röd	16	M25	10
-	11646	332-6	4	400V / Röd	32	M25	10
2421573	101	432-6	5	400V / Röd	32	M25	10
2421575	1124	463-6	5	400V / Röd	63	M32/M40	5