



QUICK CONNECT
VON BALS

Vägguttag Quick-Connect

Specifikation

MATERIAL KAPSLING	Polyamid PA6
MATERIAL TERMINALER	Mässing
ANSLUTNINGSBAR AREA	16A max. 4mm ² 32A max. 10mm ²
SKYDDSKLASS	IP44
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	ANTAL POLER	DRIFTSPÄNNING / FÄRGKOD	MÄRKSTRÖM A	KABEL GENOMFÖRING MM	ANTAL/FÖRP
2421720	11895	216-6	3	230V / Blå	16	M20	10
-	11910	316-9	4	230V / Blå	16	M25	10
2421723	11919	232-6	3	230V / Blå	32	M25	10
-	11921	332-9	4	230V / Blå	32	M25	10
2421721	11905	316-6	4	400V / Röd	16	M25	10
2421722	112001	416-6	5	400V / Röd	16	M25	10
2421724	11922	332-6	4	400V / Röd	32	M25	10
2421725	112002	432-6	5	400V / Röd	32	M25	10
2418347	11914	316-7	4	500V / Svart	16	M25	10
2418348	11924	332-7	4	500V / Svart	32	M25	10