



## Förskruvnings-skarvdosa IP68

- Två varianter, skruvplint (1459904 & 1459903) samt Wago snabbanslutning (1459905)
- Godkänd för fast kabelförläggning i t.ex. kabelkanaler, undertak eller kabelstegar
- Snabb och enkel installation
- Passar utmärkt vid trånga utrymmen
- 1459906 reducerande packning till 1459904

### Specifikation

<b>MATERIAL KAPSLING</b>	Polypropylen / (1459903) Polystyren
<b>SKYDDSKLASS</b>	IP68 - 5 bar (30 min)
<b>FÄRG</b>	Ljusgrå RAL 7035
<b>FLAMMSKYDD</b>	750°C glödtrådstest enligt DIN EN 60695-2-1/1 (terminalblock 960°C)
<b>HALOGENFRI</b>	Ja

### Varianter

E-NUMMER	BESKRIVNING	FÖR KABEL Ø MM	H MM	SW1 MM	SW2 MM	ANTAL/FÖRP
1459904	Skruvplint 5x(1,5-2,5mm <sup>2</sup> )	9 - 17	134	27	29	15
1459903	Skruvplint 5x(1,5-6mm <sup>2</sup> )	10 - 18	165	32	33	10
1459905	Skarvklämma 3x(1,5-4mm <sup>2</sup> )	7 - 17	134	27	29	15
1459906	Reducerande packning för mindre kabel Ø	7 - 12	-	0	0	25