



Kopplingsdosor Combi 308 IP66

- Integrerade M20x1,5 gängor för kabelförskruvningar, kontramutter behövs ej
- 4 snabbskruvar för fastsättning av kopplingsdosan lock
- 8st självtätande elastiska membran
- Slagtåliga
- UV-resistenta
- Väggfäste E1438559 medföljer vilket ger möjlighet till ett snabbt montage och löser samtidigt problemen med ojämna underlag

Specifikation

MATERIAL	Polypropylen PP Glasfiberförstärkt
MEMBRAN	TPE
SKYDDSKLASS	IP66 enligt EN 60529
TEMPERATUROMRÅDE	-30°C...+100°C
FLAMMSKYDD	Glödtrådtest 750°C enligt EN 60695-2-11
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	FÖR KABEL Ø MM	SKRUVPLINT	BREDD MM	HÖJD MM	LÄNGD MM	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1438560	3 - 12	-	85	51	85	Vit	5
1438562	3 - 12	-	85	51	85	Ljusgrå RAL7035	5
1438561	3 - 12	-	85	51	85	Svart	5
1438565	3 - 12	5x2,5mm ²	85	51	85	Vit	5
1438567	3 - 12	5x2,5mm ²	85	51	85	Ljusgrå RAL7035	5
1438566	3 - 12	5x2,5mm ²	85	51	85	Svart	5