



Kopplingsdosor Combi 607 IP66

- 7 integrerade M25x1,5 gängor för kabelförskruvningar, kontramutter behövs ej
- 4 snabbskruvar för fastsättning av kopplingsdosans lock
- 10st självtätande elastiska membran (7st på sidorna och 3st i botten)
- Plomberbart lock
- Slagtåliga
- UV-resistenta

Specifikation

MATERIAL	Polypropylen PP Glasfiberförstärkt
MEMBRAN	TPE
SKYDDSKLASS	IP66/67 enligt EN 60529
TEMPERATUROMRÅDE	-30°C...+100°C
FLAMMSKYDD	Glödtrådtest 750°C enligt EN 60695-2-11
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	FÖR KABEL Ø MM	SKRUVPLINT	BREDD MM	HÖJD MM	LÄNGD MM	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1438570	3 - 17	-	110	66	110	Vit	3
1438572	3 - 17	-	110	66	110	Ljusgrå RAL7035	3
1438571	3 - 17	-	110	66	110	Svart	3
1438575	3 - 17	5x6mm ²	110	66	110	Vit	3
1438577	3 - 17	5x6mm ²	110	66	110	Ljusgrå RAL7035	3
1438576	3 - 17	5x6mm ²	110	66	110	Svart	3

