



Kopplingsdosor Combi IP68 Gel

- Kopplingsdosor inklusive gelé för absolut täthet i fuktiga utrymmen, idealisk för hamnar, biltvättar, tunnlar och områden som drabbas av översvämning
 - IP68 ner till ett vattendjup av 15m i upp till 170 timmar, enligt DIN EN 60529
 - Användbar vid temperaturer mellan -30°C och +100°C (kortsiktigt ca +120°C)
-
- Blandnings påsen ger en proffsig och ren tätning av dosan, den medföljande tratten underlättar fyllningen
 - Produkten innehåller: Combi kopplingsdosa, blandnings påse med vätskor, plast tratt och en avslutningspropp

Specifikation

MATERIAL	Polypropylen PP Glasfiberförstärkt
GEL	Polyorganosiloxane
MEMBRAN	TPE
SKYDDSKLASS	IP68 - 1,5 bar (170 timmar)
TEMPERATUROMRÅDE	-30°C...+100°C (-5°C...+60°C vid installation)
FLAMMSKYDD	Glödtrådstest 750°C enligt EN 60695-2-11
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	FÖR KABEL Ø MM	BREDD MM	HÖJD MM	LÄNGD MM	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1438568	3 - 12	85	51	85	Ljusgrå RAL7035	1
1438578	3 - 17	110	66	110	Ljusgrå RAL7035	1
1438589	14 Knockouts M20-M32	140	82	140	Ljusgrå RAL7035	1

