



CABsealFrames

Delbart kabelgenomföringssystem

Insatserna kan fritt positioneras i ramen, en stor insats (GL) kan användas istället för fyra små insatser (GS). Se positioneringsexemplet.

Välj från ett brett utbud av kabelgenomföringar.

- Tillförlitlig tätning av kablar skyddsklass IP66
 - Blindgenomföringar och pluggar finns som tillbehör
 - Genomföringarnas utformning (spår/konturer) förhindrar felaktig montering
 - Flexibel tätningskonstruktion kompenserar för kabel toleranser
 - Dragavlastningen kan placeras på insidan eller utsidan
 - För kabeldiametrar från 3 till 16 mm (GS) och från 16 till 33 mm (GL)
 - Flerhåls genomföringar från 4 till 8 mm (GS)
-
- **Delbart system** - Utrusta, installera, avinstallera samt återinstallera färdigkontakterad eller icke kontakterade kablar när som helst. Allt du behöver är en insexnyckel.
 - **Genomföringar för kabeldiametrar från 3 mm till 33 mm** - Maximal flexibilitet i genomföringarnas placering
 - **1 till 40 kablar per ram** - CABseal F4 tätar upp till max 16st Ø6 mm kablar, CABseal F24 rymmer upp till 40st Ø6 mm kablar
 - **Dubbel och kvadruppel genomföringar** - Många kablar på liten yta är inget problem
 - **Monteringshjälp** - Gör monteringen av kablarna ännu enklare
 - **Blind genomföringar och pluggar** - Reserverar plats för efter/tilläggsinstallation
 - **Designad för de vanligaste håltagningarna** - Lämplig för standardhåltagning upp till 115 mm x 46 mm
 - **Slitsade genomföringar för färdigkontakterad kabel** - Kontakter behöver ej demonteras vid installation vilket minskar risken för felkopplingar
 - **Integrerad ramtätning av elastomer** - Inga ytterligare planpackningar behövs
 - **Dragavlastning** - Integrerad; separat dragavlastning med buntband möjlig
 - **Skyddsklass** - IP66 och UL Type 4X (UL: inomhus), även för flerhåls genomföringar
 - **Temperatur område** -40 °C till +100 °C - Lämplig för inomhus- och utomhusapplikationer
 - **Installationshöjd endast 20 mm** - För platsbesparande installation
 - **Robust ram** tillverkad av glasfiberförstärkt polyamid
 - UL Listad certifiering
 - RoHS-certifierad, halogen- och silikonfri

- Branklassat material UL 94: V0

Specifikation

MATERIAL	Polyamid (UL94: V0)
SKYDDSKLASS	IP66 & UL Typ 4X (UL: endast inomhus)
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C...+100°C
FÄRG	Svart

Varianter

ARTIKELNR	HÅLTAGNING	T MM	B MM	H MM	ANTAL/FÖRP
CAB F4	46mm x 36-46mm	20	72,8	61,0	10
CAB F10	65mm x 36-46mm	20	96,5	61,0	10
CAB F16	86mm x 36-46mm	20	116,5	61,0	10
CAB F24	112mm x 36-46mm	20	143,5	61,0	10