



## CABseal genomföringar

### Genomföringar för kabel från 3 mm till 33 mm

Monteras individuellt efter behov.

Med CABseal kan alla genomföringar placeras fritt i ramarna.

Den integrerade tätningen av elastomer tätar tillförlitligt mot ramen upp till IP66 – inga extra packningar behövs.

Detta gäller givetvis även för genomföringar för två eller fler kablar.

#### Välj från ett brett utbud av kabelgenomföringar

Den idealiska genomföringen för varje kabeldiameter. De små GS-genomföringarna passar i ett hålrumsfält medans de stora GL-genomföringarna tar upp fyra fält.

- **Delbart system** - Utrusta, installera, avinstallera samt återinstallera färdigkontakterad eller icke kontakterade kablar när som helst. Allt du behöver är en insexnyckel.
- **Genomföringar för kabeldiametrar från 3 mm till 33 mm** - Maximal flexibilitet i genomföringarnas placering
- **1 till 40 kablar per ram** - CABseal F4 tätar upp till max 16st Ø6 mm kablar, CABseal F24 rymmer upp till 40st Ø6 mm kablar
- **Dubbel och kvadruppel genomföringar** - Många kablar på liten yta är inget problem
- **Monteringshjälp** - Gör monteringen av kablarna ännu enklare
- **Blind genomföringar och pluggar** - Reserverar plats för efter/tilläggsinstallation
- **Designad för de vanligaste håltagningarna** - Lämplig för standardhåltagning upp till 115 mm x 46 mm
- **Slitsade genomföringar för färdigkontakterad kabel** - Kontakter behöver ej demonteras vid installation vilket minskar risken för felkopplingar
- **Integrerad ramtätning av elastomer** - Inga ytterligare planpackningar behövs
- **Dragavlastning** - Integrerad; separat dragavlastning med buntband möjlig
- **Skyddsklass** - IP66 och UL Type 4X (UL: inomhus), även för flerhåls genomföringar
- **Temperatur område** -40 °C till +100 °C - Lämplig för inomhus- och utomhusapplikationer
- **Installationshöjd endast 20 mm** - För platsbesparande installation
- **Robust frame** made from glass fibre reinforced polyamide
- UL Listad certifiering
- RoHS-certifierad, halogen- och silikonfri
- Branklassat material UL 94: V0

## Specifikation

MATERIAL	TPE (UL94: V0)
SKYDDSKLASS	IP66 & UL Typ 4X (UL: endast inomhus)
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C....+100°C
FÄRG	Svart

## Varianter

ARTIKELNR	STORLEK	FÖR KABEL Ø MM	ANTAL/FÖRP
CAB GS 0	GS	Blind	20
CAB GS 4	GS	1 x 3,0-4,0mm	20
CAB GS 5	GS	1 x 4,0-5,0mm	20
CAB GS 6	GS	1 x 5,0-6,0mm	20
CAB GS 7	GS	1 x 6,0-7,0mm	20
CAB GS 8	GS	1 x 7,0-8,0mm	20
CAB GS 9	GS	1 x 8,0-9,0mm	20
CAB GS 10	GS	1 x 9,0-10,0mm	20
CAB GS 11	GS	1 x 10,0-11,0mm	20
CAB GS 12	GS	1 x 11,0-12,0mm	20
CAB GS 13	GS	1 x 12,0-13,0mm	20
CAB GS 14	GS	1 x 13,0-14,0mm	20
CAB GS 15	GS	1 x 14,0-15,0mm	20
CAB GS 16	GS	1 x 15,0-16,0mm	20
CAB GL 17	GL	1 x 16,0-17,0mm	10
CAB GL 18	GL	1 x 17,0-18,0mm	10
CAB GL 19	GL	1 x 18,0-19,0mm	10
CAB GL 20	GL	1 x 19,0-20,0mm	10
CAB GL 21	GL	1 x 20,0-21,0mm	10
CAB GL 22	GL	1 x 21,0-22,0mm	10
CAB GL 23	GL	1 x 22,0-23,0mm	10
CAB GL 24	GL	1 x 23,0-24,0mm	10
CAB GL 25	GL	1 x 24,0-25,0mm	10
CAB GL 26	GL	1 x 25,0-26,0mm	10
CAB GL 27	GL	1 x 26,0-27,0mm	10
CAB GL 28	GL	1 x 27,0-28,0mm	10
CAB GL 29	GL	1 x 28,0-29,0mm	10
CAB GL 30	GL	1 x 29,0-30,0mm	10
CAB GL 31	GL	1 x 30,0-31,0mm	10
CAB GL 32	GL	1 x 31,0-32,0mm	10

CAB GL 33	GL	1 x 32,0-33,0mm	10
CAB GS 2/5	GS	2 x 4,0-5,0mm	20
CAB GS 4/5	GS	4 x 4,0-5,0mm	20
CAB GS 2/6	GS	2 x 5,0-6,0mm	20
CAB GS 4/6	GS	4 x 5,0-6,0mm	20
CAB GS 2/7	GS	2 x 6,0-7,0mm	20
CAB GS 2/8	GS	2 x 7,0-8,0mm	20