



DAF Insatser 34x34 för FL13 RAL 7035

- Möjlighet att placera insatserna var man vill vilket gör att hålen och kablarna hamnar där man vill ha dem.
- Då behoven ändras är det möjligt att ändra konfigurationen i flänsen. Det är enkelt att ersätta en insats med en annan.
- Om installationen kräver dragavlastning kan man montera en KLIKSEAL® eller förskruvning i flänsen.
- "Pop-Out" membran
- IP65 (Integrerad packning)

Specifikation

| | |
|----------------------|---|
| INFORMATION KLIKSEAL | (1) Ej påverkat material. |
| MATERIAL | Glasfiber förstärkt Polypropylen och TPE - UL listat material |
| SKYDDSKLASS | IP65 |
| TEMPERATUROMRÅDE | -20°C...+125°C (1) |
| FÄRG | Ljusgrå RAL 7035 |
| TESTSTANDARD | EN IEC 60670-1:2021 + A11 |
| SEMKO RAPPORT | 2300073 |
| HALOGENFRI | Ja |

Varianter

| E-NUMMER | ARTIKELNR | BESKRIVNING | FÖR ANVÄNDNING MED RAM | FÖR KABEL Ø MM | ANTAL/FÖRP |
|----------|----------------|----------------------|------------------------|----------------|------------|
| 2665417 | 13 3434 6-13 G | Insats 13 34x34, M20 | FL13 | 6-13 | 10 |