



## DAF Insatser 68x34 för FL13 RAL 7035

- Möjlighet att placera insatserna var man vill vilket gör att hålen och kablarna hamnar där man vill ha dem.
- Då behoven ändras är det möjligt att ändra konfigurationen i flänsen. Det är enkelt att ersätta en insats med en annan.
- Om installationen kräver dragavlastning kan man montera en KLIKSEAL® eller förskruvning i flänsen.
- "Pop-Out" membran
- IP65 (Integrerad packning)

### Specifikation

INFORMATION KLIKSEAL	(1) Ej påverkat material.
MATERIAL	Glasfiber förstärkt Polypropylen och TPE - UL listat material
SKYDDSKLASS	IP65
TEMPERATUROMRÅDE	-20°C...+125°C (1)
FÄRG	Ljusgrå RAL 7035
TESTSTANDARD	EN IEC 60670-1:2021 + A11
SEMKO RAPPORT	2300073
HALOGENFRI	Ja

## Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	FÖR ANVÄNDNING MED RAM	FÖR KABEL Ø MM	ANTAL/FÖRP
2665414	13 6834 2X8-17 G	Insats 13 68x34, 2x 8-17mm	FL13	8-17	10
2665415	13 6834 2X6-13 G	Insats 13 68x34, 2x M20	FL13	6-13	10
2665416	13 6834 10X4-10 G	Insats 13 68x34, 10x 4-10mm	FL13	4-10	10