



## DAF Ram FL13 RAL 7035

- Möjlighet att placera insatserna var man vill vilket gör att hålen och kablarna hamnar där man vill ha dem.
- Då behoven ändras är det möjligt att ändra konfigurationen i flänsen. Det är enkelt att ersätta en insats med en annan.
- Om installationen kräver dragavlastning kan man montera en KLIKSEAL® eller förskruvning i flänsen.
- "Pop-Out" membran
- IP65 (Integrerad packning)

## Specifikation

<b>INFORMATION KLIKSEAL</b>	(1) Ej påverkat material.
<b>MATERIAL</b>	Glasfiber förstärkt Polypropylen och TPE - UL listat material
<b>SKYDDSKLASS</b>	IP65
<b>TEMPERATUROMRÅDE</b>	-20°C...+125°C (1)
<b>FÄRG</b>	Ljusgrå RAL 7035
<b>TESTSTANDARD</b>	EN IEC 60670-1:2021 + A11
<b>SEMKO RAPPORT</b>	2300073
<b>HALOGENFRI</b>	Ja

## Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	STORLEK	L1 MM	H MM	L2 MM	ANTAL/FÖRP
2665404	FL13 FRAME G	FL13	134	6,5	52	10