



DAF Insatser 68x68 för FL21 RAL 7035

Specifikation

INFORMATION KLIKSEAL	(1) Ej påverkat material.
MATERIAL	Glasfiber förstärkt Polypropylen och TPE - UL listat material
SKYDDSKLASS	IP65
TEMPERATUROMRÅDE	-20°C....+125°C (1)
FÄRG	Ljusgrå RAL 7035
TESTSTANDARD	EN IEC 60670-1:2021 + A11
SEMKO RAPPORT	2300073
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	FÖR ANVÄNDNING MED RAM	FÖR KABEL Ø MM	ANTAL/FÖRP
2665406	6868 2(8-17 5-10) G	Insats 21 68x68, 2x M25 + 2x M16	FL21	8-17, 5-10	10
2665407	6868 KO M50 M40 M32 G	Insats 21 68x68, Knockout M50, M40, M32	FL21	-	10
2665408	6868 9X7-14 G	Insats 21 68x68, 9x 7-14mm	FL21	7-14	10
2665409	6868 2(20-30 10-20) G	Insats 21 68x68, 2x 20-30mm + 2x 10-20mm	FL21	20-30, 10-20	10