



DAF Färdigkonfigurerade flänsar FL21 RAL 9005

- Möjlighet att placera insatserna var man vill vilket gör att hålen och kablarna hamnar där man vill ha dem.
- Då behoven ändras är det möjligt att ändra konfigurationen i flänsen. Det är enkelt att ersätta en insats med en annan.
- Om installationen kräver dragavlastning kan man montera en KLIKSEAL® eller förskruvning i flänsen.
- "Pop-Out" membran
- IP65 (Integrerad packning)

Specifikation

INFORMATION KLIKSEAL	(1) Ej påverkat material.
MATERIAL	Glasfiber förstärkt Polypropylen och TPE - UL listat material
SKYDDSKLASS	IP65
TEMPERATUROMRÅDE	-20°C...+125°C (1)
FÄRG	Svart RAL 9005
TESTSTANDARD	EN IEC 60670-1:2021 + A11
SEMKO RAPPORT	2300073
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	STORLEK	FÖR KABEL Ø MM	L1 MM	H MM	L2 MM	ANTAL/FÖRP
2665419	2(8-17 5-10 6-13) 20X4-10 B	Fläns FL21 20x 4-10mm, 2x M20, 2x M16, 2x M25	FL21	20x 4-10mm, 2x 6-13mm, 2x 5- 10mm, 2x 8-17mm	214	9	90	10
2665420	2(8-17 6-13) 30X4- 10 B	Fläns FL21 30x4-10mm, 2xM20, 2x8-17mm	FL21	30x 4-10mm, 2x 6-13mm, 2x 8- 17mm	214	9	90	10
2665421	18X7-14 10X4-10 B	Fläns FL21 18x 7-14mm + 10x 4- 10mm	FL21	18x 7-14mm, 10x 4-10mm	214	9	90	10