



DAF Insatser 68x68 för FL21 RAL 9005

- Möjlighet att placera insatserna var man vill vilket gör att hålen och kablarna hamnar där man vill ha dem.
- Då behoven ändras är det möjligt att ändra konfigurationen i flänsen. Det är enkelt att ersätta en insats med en annan.
- Om installationen kräver dragavlastning kan man montera en KLIKSEAL® eller förskruvning i flänsen.
- "Pop-Out" membran
- IP65 (Integrerad packning)

Specifikation

INFORMATION KLIKSEAL	(1) Ej påverkat material.
MATERIAL	Glasfiber förstärkt Polypropylen och TPE - UL listat material
SKYDDSKLASS	IP65
TEMPERATUROMRÅDE	-20°C...+125°C (1)
FÄRG	Svart RAL 9005
TESTSTANDARD	EN IEC 60670-1:2021 + A11
SEMKO RAPPORT	2300073
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	FÖR ANVÄNDNING MED RAM	FÖR KABEL Ø MM	ANTAL/FÖRP
2665424	6868 2(8-17 5-10) B	Insats 21 68x68, 2x M25 + 2x M16	FL21	8-17, 5-10	10
2665425	6868 KO M50 M40 M32 B	Insats 21 68x68, Knockout M50, M40, M32	FL21	-	10
2665426	6868 9X7-14 B	Insats 21 68x68, 9x 7-14mm	FL21	7-14	10
2665427	6868 2(20-30 10-20) B	Insats 21 68x68 2x 10-20mm, 2x20-30mm	FL21	10-20, 20-30	10