



## UNI Flange - Ramar Metall

- Tät genomföring av färdigkontakterade kablar
- Snabbt och enkelt montage
- Kapslingsklass IP66
- Hög dragavlastning, klass A, EN 50 262
- Kabeldiametrar 2,0-20,5 mm
- Stort utbud av slitsade insatser
- Temperaturområde -20°C till +80°C

Delbar fläns för färdigkontakterade kablar. För enkla, snabba och säkra genomföringar. Snabbt och enkelt montage, kapslingsklass IP66, hög dragavlastning, kabeldiametrar 2,0-20,5 mm, stort sortiment av insatser för multigenomföring av olika kablar.

### Specifikation

|                  |                |
|------------------|----------------|
| MATERIAL         | Zink           |
| SKYDDSKLASS      | IP66           |
| TEMPERATUROMRÅDE | -20°C....+80°C |

### Varianter

| E-NUMMER | ARTIKELNR | BESKRIVNING               | L1 MM | D MM | H1 MM | H2 MM | L2 MM | SW MM | E1 MM | ANTAL/FÖRP |
|----------|-----------|---------------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 2665464  | UFLD354ZN | Ram av metall med fästhål | 149   | 5,5  | 50    | 32    | 130   | 36    | 40    | 5          |