



## UNI Flange - Ramar Polyamid

- Tät genomföring av färdigkontakterade kablar
- Snabbt och enkelt montage
- Kapslingsklass IP66
- Hög dragavlastning, klass A, EN 50 262
- Kabeldiametrar 2,0-20,5 mm
- Stort utbud av slitsade insatser
- Temperaturområde -20°C till +80°C

Delbar fläns för färdigkontakterade kablar. För enkla, snabba och säkra genomföringar. Snabbt och enkelt montage, kapslingsklass IP66, hög dragavlastning, kabeldiametrar 2,0-20,5 mm, stort sortiment av insatser för multigenomföring av olika kablar.

### Specifikation

MATERIAL	Polyamid PA66
SKYDDSKLASS	IP66
TEMPERATUROMRÅDE	-20°C...+80°C
HALOGENFRI	Ja

### Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	L1 MM	D MM	H1 MM	H2 MM	L2 MM	SW MM	E1 MM	ANTAL/FÖRP
2665460	UFLD354U	Ljusgrå ram med fästhål	149,6	5,5	51,6	32	130	35	38,6	5
2665461	UFLD354UN	Svart ram med fästhål	149,6	5,5	51,6	32	130	35	38,6	5
2665462	UFLG354U	Ljusgrå ram med gängade insatser (M4)	149,6	-	51,6	32	130	35	38,6	5
2665463	UFLG354UN	Svart ram med gängade insatser (M4)	149,6	-	51,6	32	130	35	38,6	5

