



Förskruvning IP68 EMC blueglobe TRI Lång gänga Metrisk

EMC förskruvning med mycket hög dragavlastning i kapslingsklass IP68 upp till 15 bar, samt ett tätningsområde som möjliggör färre varianter till flera kabeldimensioner. Tätningen är skonsam mot kabeln och har hög kemikalie- och temperaturlämplighet. Fjäders utformning innebär utomordentliga dämpningsvärden, vilket ökar utrustningens EMC-egenskaper. För en säker jordning av förskruvningen i lackerade metallkapslingar rekommenderas att förskruvningen monteras med en självskärande kontramutter.

Specifikation

MATERIAL	Förnicklad mässing (CuZn39Pb3)
PACKNING	TPE
O-RING	HNBR
KONTAKTFJÄDER	Rostfritt stål 1.4310
SKYDDSKLASS	IP68 - 15 bar, IP69K
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C...+130°C
FÄRG	Förnicklad Mässing
TESTSTANDARD	EN 62444
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	YTTERGÄNGA	FÖR KABEL Ø MM	KABEL Ø MM UTAN INSATS	KABEL Ø MM MED INSATS	SKÄRM Ø MM	L MM	H MM	SWI MM	E1 MM	ANTAL/FÖRP
1471930	BG812MSTRI	M12x1,5	5 - 8	5,0 - 8,0	-	3 - 5	15	36	17	18,9	25
1471931	BG816MSTRI	M16x1,5	7 - 11	7,0 - 11,0	-	5 - 9	15	40	20	22,2	25
1471932	BG820MSTRI	M20x1,5	9 - 14	9,0 - 14,0	-	7 - 12	15	45	24	26,5	50
1471933	BG825MSTRI	M25x1,5	11 - 20	16,0 - 20,0	11,0 - 16,0	10 - 16	15	45	30	33	50
1471934	BG832MSTRI	M32x1,5	15 - 25	20,0 - 25,0	15,0 - 20,0	13 - 20	15	47	36	39,5	25