



## Forskruvning IP68 EMC Blyfri lång gänga Metrisk

### Blyfri

- Förlängd gänga för montage i tjockare gods
- För skärmad kabel
- Integrerad dragavlastning
- Lamellinsatsens konstruktion motverkar att kabeln vrids vid åtdragning
- Blyfri

\* IP69K testad för M12-M25, M50 & M63

## Specifikation

<b>MATERIAL</b>	Förnicklad mässing (CuZn21Si3P)
<b>LAMELLINSATS</b>	Polyamid PA6 V-2
<b>PACKNING</b>	Polykloropren-Nitrilgummi CR/NBR
<b>O-RING</b>	Nitrilgummi NBR
<b>SKYDDSKLASS</b>	IP68 - 5 bar, IP69K*
<b>TEMPERATUROMRÅDE</b>	-20°C...+100°C (dynamisk) -40°C (statisk, kortsiktigt)
<b>FÄRG</b>	Förnicklad Mässing
<b>TESTSTANDARD</b>	EN 62444 / UL514B
<b>VDE LICENS</b>	40020901
<b>UL / CSA-FIL</b>	E140310
<b>HALOGENFRI</b>	Ja

## Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	YTTERGÅNGA	FÖR KABEL Ø MM	L MM	H MM	SWI MM	EI MM	ANTAL/FÖRP
1473231	50.612Y/EMV/L	M12x1,5	3 - 6	10	30	14	15,5	100
1473232	50.616Y/EMV/L	M16x1,5	5 - 9	10	35	17	19	100
1473233	50.620Y/EMV/L	M20x1,5	9 - 13	10	37,5	22	24	100
1473234	50.625Y/EMV/L	M25x1,5	11 - 16	11	40,5	27	30	50
1473235	50.632Y/EMV/L	M32x1,5	14 - 20	13	43	34	36	25
1473236	50.640Y/EMV/L	M40x1,5	19 - 27	13	46	43	46	10
1473237	50.650Y/EMV/L	M50x1,5	24 - 35	14	54,5	55	60	5
1473238	50.663Y/EMV/L	M63x1,5	32 - 42	14	56,5	65	70	5
1473239	50.663Y1/EMV/L	M63x1,5	38 - 48	14	56,5	65	70	5