



Förskruvning IP68 EMC med kontaktfjäder & lång gänga Metrisk

- Förlängd gänga för montage i tjockare gods
- För skärmad kabel
- Integrerad dragavlastning
- Snabb och enkel EMC anslutning via kontaktfjäder
- Lamellinsatsens konstruktion motverkar att kabeln vrids vid åtdragning

Specifikation

MATERIAL	Förnicklad mässing (CuZn39Pb3)
LAMELLINSATS	Polyamid PA6 V-2
PACKNING	Polykloropren-Nitrilgummi CR/NBR
O-RING	Nitrilgummi NBR
KONTAKTFJÄDER	Rostfritt stål
SKYDDSKLASS	IP68
TEMPERATUROMRÅDE	-20°C...+100°C (dynamisk) -40°C (statisk, kortsiktigt)
FÄRG	Förnicklad Mässing
TESTSTANDARD	UL 514B
UL / CSA-FIL	E140310
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	YTTERGÄNGA	FÖR KABEL Ø MM	SKÄRM Ø MM	L MM	H MM	SWI MM	EI MM	ANTAL/FÖRP
1475932	M16x1,5	5 - 9	2 - 8	10	35	17	19	100
1475933	M20x1,5	9 - 13	3 - 11	10	37,5	22	24	100
1475934	M25x1,5	11 - 16	8 - 14	11	40,5	27	30	50
1475935	M32x1,5	14 - 20	10 - 19	13	43	34	36	25
1475936	M40x1,5	19 - 27	15 - 25	13	46	43	46	10