



## Förskruvning IP68 EMC med kontaktfjäder Metrisk

- För skärmad kabel
- Integrerad dragavlastning
- Snabb och enkel EMC anslutning via kontaktfjäder
- Lamellinsatsens konstruktion motverkar att kabeln vrids vid åtdragning

### Specifikation

<b>MATERIAL</b>	Förnicklad mässing (CuZn39Pb3)
<b>LAMELLINSATS</b>	Polyamid PA6 V-2
<b>PACKNING</b>	Polykloropren-Nitrilgummi CR/NBR
<b>O-RING</b>	Nitrilgummi NBR
<b>KONTAKTFJÄDER</b>	Rostfritt stål
<b>SKYDDSKLASS</b>	IP68
<b>TEMPERATUROMRÅDE</b>	-20°C...+100°C (dynamisk) -40°C (statisk, kortsiktigt)
<b>FÄRG</b>	Förnicklad Mässing
<b>TESTSTANDARD</b>	UL 514B
<b>UL / CSA-FIL</b>	E140310
<b>HALOGENFRI</b>	Ja

## Varianter

E-NUMMER	YTTERGÄNGA	FÖR KABEL Ø MM	SKÄRM Ø MM	L MM	H MM	SWI MM	EI MM	ANTAL/FÖRP
1475922	M16x1,5	5 - 9	2 - 8	5	30	17	19	100
1475923	M20x1,5	9 - 13	3 - 11	6	33,5	22	24	100
1475924	M25x1,5	11 - 16	8 - 14	7	36,5	27	30	50
1475925	M32x1,5	14 - 20	10 - 19	8	38	34	36	25
1475926	M40x1,5	19 - 27	15 - 25	8	41	43	46	10
1475927	M50x1,5	24 - 35	22 - 33	9	49,5	55	60	5
1475928	M63x1,5	32 - 42	31 - 40	10	52,5	65	70	5