



## Förskruvning IP68 EMC Metrisk

- För skärmad kabel
- Integrerad dragavlastning
- Lamellinsatsens konstruktion motverkar att kabeln vrids vid åtdragning

\* IP69K testad för M12-M25, M50 & M63

### Specifikation

<b>MATERIAL</b>	Förnicklad mässing (CuZn39Pb3)
<b>LAMELLINSATS</b>	Polyamid PA6 V-2
<b>PACKNING</b>	Polykloropren-Nitrilgummi CR/NBR
<b>O-RING</b>	Nitrilgummi NBR
<b>SKYDDSKLASS</b>	IP68 - 5 bar, IP69K*
<b>TEMPERATUROMRÅDE</b>	-20°C...+100°C (dynamisk) -40°C (statisk, kortsiktigt)
<b>FÄRG</b>	Förnicklad Mässing
<b>TESTSTANDARD</b>	EN 62444 / UL514B
<b>VDE LICENS</b>	40020901
<b>UL / CSA-FIL</b>	E140310
<b>SEV LICENS</b>	02.1466
<b>HALOGENFRI</b>	Ja

## Varianter

E-NUMMER	YTTERGÄNGA	FÖR KABEL Ø MM	L MM	H MM	SWI MM	E1 MM	ANTAL/FÖRP
1476021	M12x1,5	3 - 6	5	25	14	15,5	100
1476022	M16x1,5	5 - 9	5	30	17	19	100
1476023	M20x1,5	9 - 13	6	33,5	22	24	100
1476024	M25x1,5	11 - 16	7	36,5	27	30	50
1476025	M32x1,5	14 - 20	8	38	34	36	25
1476026	M40x1,5	19 - 27	8	41	43	46	10
1476027	M50x1,5	24 - 35	9	49,5	55	60	5
1476028	M63x1,5	32 - 42	10	52,5	65	70	5