



Avslutningspropp Mässing IP66/68 Ex Metrisk

Specifikation

MATERIAL	Förnicklad mässing (CuZn39Pb3)
O-RING	Nitrilgummi NBR
SKYDDSKLASS	IP66, IP68 - 10 bar (30 min.)
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C...+85°C
FÄRG	Förnicklad Mässing
TESTSTANDARD	EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017, EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1, EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013
KATEGORI / ZON	2 G (1,2) 2 D (21,22)
UTRUSTNINGSGRUPP	II
TYP AV SKYDD	Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
EU TYP CERTIFIKAT	PTB 16 ATEX 1006
IECEX CERTIFIKAT	IECEX PTB 16.0017

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	YTTERGÅNGA	L MM	DA MM	H MM	ANTAL/FÖRP
1467651	V102-1012-03-EX	M12x1,5	5	16	8	100
1467652	V102-1016-03-EX	M16x1,5	6	20	9	100
1467653	V102-1020-03-EX	M20x1,5	6,5	24	9,5	100
1467654	V102-1025-03-EX	M25x1,5	7	28	11	100
1467655	V102-1032-03-EX	M32x1,5	8	35	12	50
1467656	V102-1040-03-EX	M40x1,5	8	45	12	50
1467657	V102-1050-03-EX	M50x1,5	9	55	15	25
1467658	V102-1063-03-EX	M63x1,5	10	68	16	10