



## Förskruvning Mässing IP66/68 Ex Metrisk

### Ex-e för oarmerad kabel

- Integrerad dragavlastning
- Montagevänlig

### Specifikation

<b>MATERIAL</b>	Förnicklad mässing (CuZn39Pb3)
<b>LAMELLINSATS</b>	Polyamid PA6
<b>PACKNING</b>	Polykloropren-Nitrilgummi CR/NBR
<b>DAMMSKYDD</b>	Polyetylen PE-LD
<b>O-RING</b>	Nitrilgummi NBR
<b>SKYDDSKLASS</b>	IP66, IP68 - 10 bar (30 min.)
<b>TEMPERATUROMRÅDE</b>	-40°C....+85°C
<b>FÄRG</b>	Förnicklad Mässing
<b>TESTSTANDARD</b>	EN 60079-0:2012, IEC 60079-0:2017, EN 60079-7:2015, IEC 60079-7:2015, EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013
<b>KATEGORI / ZON</b>	2 G (1,2) 2 D (21,22)
<b>UTRUSTNINGSGRUPP</b>	II
<b>TYP AV SKYDD</b>	Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
<b>EU TYP CERTIFIKAT</b>	BVS 17 ATEX A 118 X
<b>IECEX CERTIFIKAT</b>	IECEX BVS 17.0101X

## Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	YTTERGÅNGA	FÖR KABEL Ø MM	L MM	H MM	SW1 MM	SW2 MM	ANTAL/FÖRP
1467641	K100-1012-00-EX	M12x1,5	3 - 7	6,5	28	16	16	100
1467642	K100-1016-00-EX	M16x1,5	6 - 10	7	33	20	20	100
1467643	K100-1020-00-EX	M20x1,5	8 - 13	8	34	24	24	100
1467644	K100-1025-00-EX	M25x1,5	10 - 17	8	37,5	29	29	50
1467645	K100-1032-00-EX	M32x1,5	11 - 21	9	47,5	36	36	25
1467646	K100-1040-00-EX	M40x1,5	16 - 28	9	53,5	45	45	10
1467647	K100-1050-00-EX	M50x1,5	21 - 35	10	62	55	55	5
1467648	K100-1063-00-EX	M63x1,5	34 - 48	10	63	68	68	5