



## Förskruvning Polyamid IP66/68 Ex i Metrisk

Ex-i för oarmerad kabel

### Specifikation

MATERIAL	Polyamid
PACKNING	EPDM
SKYDDSKLASS	IP66, IP68 - 5 bar (30 min.)
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C...+75°C (M12 +15°C...+65°C)
FÄRG	Blå RAL 5012/Svart RAL 9005
KATEGORI / ZON	2 G (1,2) 2 D (21,22)
UTRUSTNINGSGRUPP	II
TYP AV SKYDD	Ex eb, Ex tb
CERTIFIKAT	IECEX, ATEX

## Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	YTTERGÅNGA	FÖR KABEL Ø MM	L MM	H MM	SW MM	E MM	ANTAL/FÖRP
1467693	ESKE/1-I 12	M12x1,5	3 - 6	9	37	16	18	50
1467694	ESKE/1-I 16	M16x1,5	4,5 - 9	9	37	20	22	50
1467695	ESKE/1-I 20	M20x1,5	7 - 13	10	45	24	27	50
1467696	ESKE/1-I 25	M25x1,5	10 - 17	10	47	29	32	50
1467697	ESKE/1-I 32	M32x1,5	13 - 21	12	51	36	40	25
1467698	ESKE/1-I 40	M40x1,5	17 - 28	12	65	46	51	10
1467699	ESKE/1-I 50	M50x1,5	23 - 35	14	72	55	61	4
1467700	ESKE/1-I 63	M63x1,5	34 - 48	15	78	68	75	1