



Förslutningsplugg IP66 Ex e Metrisk

Skyddande förslutningsplugg för oanvända "PERFECT" Ex-förskruvningar i följande serier.

- E-14 675 48-56
- E-14 675 59-67
- E-14 675 70-78
- E-14 675 81-89.

Specifikation

| | |
|--------------------------|---|
| MATERIAL | Polyamid PA6 |
| SKYDDSKLASS | IP66 |
| TEMPERATUROMRÅDE | -55°C...+70°C |
| FÄRG | Röd |
| TESTSTANDARD | EN 60079-0:2012, IEC 60079-0:2011, EN 60079-7:2007, IEC 60079-7:2006, EN 60079-31:2009, IEC 60079-31:2008 |
| KATEGORI / ZON | 2 G (1,2) 2 D (21,22) |
| UTRUSTNINGSGRUPP | II |
| TYP AV SKYDD | Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db |
| EU TYP CERTIFIKAT | PTB 99 ATEX 3101 X (M12 och M16) / PTB 99 ATEX 3128 X (M20 till M63) |
| IECEX CERTIFIKAT | IECEX PTB 05.0004X, IECEX PTB 14.0027X |
| HALOGENFRI | Ja |

Varianter

| E-NUMMER | FÖR STORLEK | Ø D1 MM | D MM | H MM | ANTAL/FÖRP |
|----------|-------------|---------|------|------|------------|
| 1465717 | M12x1,5 | 5 | 7 | 30.3 | 20 |
| 1467510 | M16x1,5 | 6 | 8 | 33 | 20 |
| 1467511 | M20x1,5 | 7 | 12 | 34.5 | 20 |
| 1467512 | M25x1,5 | 10 | 16 | 36 | 20 |
| 1467513 | M32x1,5 | 13 | 20 | 40 | 20 |
| 1467514 | M40x1,5 | 19 | 24 | 42 | 10 |