



## Reducering Polyamid Ex e Metrisk - Metrisk

Att skruva flera reduceringar på varandra för att minska gängstorleken är inte acceptabelt.

### Specifikation

<b>MATERIAL</b>	Polyamid PA6
<b>SKYDDSKLASS</b>	IP66
<b>TEMPERATUROMRÅDE</b>	-55°C....+70°C
<b>FÄRG</b>	Svart RAL 9005
<b>TESTSTANDARD</b>	EN 60079-0:2012, IEC 60079-0:2011, EN 60079-7:2007, IEC 60079-7:2006, EN 60079-31:2009, IEC 60079-31:2008
<b>KATEGORI / ZON</b>	2 G (1,2) 2 D (21,22)
<b>UTRUSTNINGSGRUPP</b>	II
<b>TYP AV SKYDD</b>	Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db
<b>EU TYP CERTIFIKAT</b>	PTB 99 ATEX 3128X, PTB 14 ATEX 1015 X
<b>HALOGENFRI</b>	Ja

## Varianter

E-NUMMER	YTTERGÅNGA	INNERGÅNGA	L MM	H MM	SWI MM	ANTAL/FÖRP
1467481	M16x1,5	M12x1,5	8	12	24	20
1467482	M20x1,5	M12x1,5	8	12	24	20
1467483	M20x1,5	M16x1,5	8	12	24	20
1467484	M25x1,5	M12x1,5	8	14	29	20
1467485	M25x1,5	M16x1,5	8	14	29	10
1467486	M25x1,5	M20x1,5	8	14	29	20
1467489	M32x1,5	M20x1,5	10	16	36	20
1467490	M32x1,5	M25x1,5	10	16	36	20
1467493	M40x1,5	M25x1,5	10	16	46	10
1467494	M40x1,5	M32x1,5	10	16	46	10
1467497	M50x1,5	M32x1,5	12	18	55	10
1467498	M50x1,5	M40x1,5	12	18	55	10
1467501	M63x1,5	M40x1,5	12	18	68	5
1467502	M63x1,5	M50x1,5	12	18	68	5