



## Avslutningspropp Mässing Hexagonal IP66/IP68 med O-ring Metrisk

### Specifikation

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>MATERIAL</b>         | Förnicklad mässing (CuZn39Pb3) |
| <b>O-RING</b>           | Nitrilgummi NBR                |
| <b>SKYDDSKLASS</b>      | IP66, IP68 - 5 bar             |
| <b>TEMPERATUROMRÅDE</b> | -40°C....+100°C                |
| <b>FÄRG</b>             | Förnicklad Mässing             |
| <b>HALOGENFRI</b>       | Ja                             |

### Varianter

| ARTIKELNR   | YTTERGÅNGA | L MM | H MM | SW1 MM | ANTAL/FÖRP |
|-------------|------------|------|------|--------|------------|
| 10.61215M/G | M12x1,5    | 5    | 7,5  | 14     | 100        |
| 10.61615M/G | M16x1,5    | 5    | 8    | 18     | 100        |
| 10.62015M/G | M20x1,5    | 6    | 9    | 22     | 100        |
| 10.62515M/G | M25x1,5    | 6,5  | 10   | 28     | 100        |
| 10.63215M/G | M32x1,5    | 7    | 10,5 | 35     | 50         |
| 10.64015M/G | M40x1,5    | 8    | 12   | 44     | 50         |