



Avslutningspropp Mässing IP66/IP68 med O-ring Metrisk

Specifikation

| | |
|------------------|---|
| MATERIAL | Förnicklad mässing (CuZn39Pb3) |
| O-RING | Nitrilgummi NBR |
| SKYDDSKLASS | IP66, IP68 - 5 bar, typ 4X |
| TEMPERATUROMRÅDE | -40°C...+100°C |
| FÄRG | Förnicklad Mässing |
| TESTSTANDARD | UL 514A, 25 / UL 50, 35.2 / UL 746C, 14 |
| UL / CSA-FIL | E140310 |
| HALOGENFRI | Ja |

Varianter

| E-NUMMER | YTTERGÄNGA | L MM | L1 MM | DA MM | DI MM | H MM | ANTAL/FÖRP |
|----------|------------|------|-------|-------|-------|------|------------|
| 1476561 | M12x1,5 | 5 | 5 | 16 | 8,5 | 8 | 100 |
| 1476562 | M16x1,5 | 6 | 6 | 20 | 12,5 | 9 | 100 |
| 1476563 | M20x1,5 | 6,5 | 6 | 24 | 15 | 9,5 | 100 |
| 1476564 | M25x1,5 | 7 | 6,5 | 28 | 19 | 11 | 100 |
| 1476565 | M32x1,5 | 8 | 7,5 | 35 | 26 | 12 | 50 |
| 1476566 | M40x1,5 | 8 | 7,5 | 45 | 34 | 12 | 50 |
| 1476567 | M50x1,5 | 9 | 8,5 | 55 | 44 | 15 | 25 |
| 1476568 | M63x1,5 | 10 | 9,5 | 68 | 57 | 16 | 10 |