



Blueglobe-multiple-inlet

Kabelförskruvning för krävande applikationer. Förskruvningen har mycket hög dragavlastningsförmåga, kapslingsklass IP 68 upp till 15 bar samt ett tätområde som möjliggör färre varianter till flera kabeldimensioner. Egenskaperna gör blueglobe® speciellt lämplig i miljöer och applikationer med höga krav, såsom livsmedel- och processindustrin, men passar lika bra för andra tillämpningar.

Packningen är i TPE och har hög kemikalie- och temperaturlämplighet. Dragavlastningen verkar tack vare packningens utformning längs en stor yta av kabeln, vilket motverkar deformation och säkerställer lång livslängd för kabeln.

Packningen har flera lager som snabbt och enkelt kan skalas bort för att anpassa förskruvningens tätningsområde.

Specifikation

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| MATERIAL | Förnicklad mässing (CuZn39Pb3) |
| PACKNING | TPE |
| O-RING | Nitrilgummi NBR |
| SKYDDSKLASS | IP68 - 15 bar |
| TEMPERATUROMRÅDE | -40°C...+130°C |
| HALOGENFRI | Ja |

Varianter

| ARTIKELNR | YTTERGÅNGA | FÖR KABEL Ø MM | L MM | H MM | SW1 MM | SW2 MM | ANTAL/FÖRP |
|-----------|------------|----------------|------|------|--------|--------|------------|
| BG225MS.3 | M25x1,5 | 6 - 20 | 7,5 | 37,5 | 30 | 33 | 50 |