



Förskruvning Blyfri Mässing IP68 Lång Gänga Metrisk

Blyfri

- Förlängd gänga för montage i tjockare gods
- Integrerad dragavlastning
- Lamellinsatsens konstruktion motverkar att kabeln vrids vid åtdragning
- Montagevänlig
- Blyfri

* IP69K testad för M12-M25, M50 & M63

Specifikation

MATERIAL	Förnicklad mässing (CuZn21Si3P)
LAMELLINSATS	Polyamid PA6 V-2
PACKNING	Polykloropren-Nitrilgummi CR/NBR
O-RING	Nitrilgummi NBR
SKYDDSKLASS	IP68 - 5 bar, IP69K*
TEMPERATUROMRÅDE	-20°C...+100°C (dynamisk) -40°C (statisk, kortsiktigt)
FÄRG	Förnicklad Mässing
TESTSTANDARD	EN 62444 / UL514B
VDE LICENS	40020901
UL / CSA-FIL	E140310
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	YTTERGÄNGA	FÖR KABEL Ø MM	L MM	H MM	SWI MM	E1 MM	ANTAL/FÖRP
1473211	50.612Y-L	M12x1,5	3 - 6	10	30	14	15,5	100
1473212	50.616Y-L	M16x1,5	5 - 9	10	35	17	19	100
1473213	50.620Y-L	M20x1,5	9 - 13	10	37,5	22	24	100
1473214	50.625Y-L	M25x1,5	11 - 16	11	40,5	27	30	50
1473215	50.632Y-L	M32x1,5	14 - 20	13	43	34	36	25
1473216	50.640Y-L	M40x1,5	19 - 27	13	46	43	46	10
1473217	50.650Y-L	M50x1,5	24 - 35	14	54,5	55	60	5
1473218	50.663Y-L	M63x1,5	32 - 42	14	56,5	65	70	5
1473219	50.663Y1-L	M63x1,5	38 - 48	14	56,5	65	70	5