



Förskruvning Mässing IP54 yttre dragavlastning Metrisk

- Mycket bra dragavlastning
- Skivbar packning för att klara ett större spann av kabeldiameter

E-14 760 82 endast försedd med fast packning 5-7mm.

Specifikation

MATERIAL	Förnicklad mässing (CuZn39Pb3)
PACKNING	Perbunan NBR
SKYDDSKLASS	IP54
TEMPERATUROMRÅDE	-20°C....+80°C
FÄRG	Förnicklad Mässing
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	YTTERGÅNGA	FÖR KABEL Ø MM	L MM	H MM	SW1 MM	SW2 MM	E1 MM	E2 MM	ANTAL/FÖRP
1476082	M12x1,5	5 - 7	5	27,3	14	16	15,5	17,5	50
1476083	M16x1,5	5 - 10	5	28,7	18	19	20	20,3	50
1476084	M20x1,5	7,5 - 12	6	32,2	22	22	24,4	24	50
1476085	M20x1,5	7,5 - 14	6	33,7	22	24	24,4	26,4	50
1476086	M20x1,5	7,5 - 15	6	34,8	24	27	26,7	30	50
1476087	M25x1,5	10 - 19,5	7	38,7	30	34	33,5	37,8	25
1476088	M32x1,5	18 - 26,5	8	42,3	40	42	43,5	46,5	25
1476089	M40x1,5	24 - 32	8	49	50	52	54	56	10
1476090	M50x1,5	30 - 42	9	52,7	57	62	60	67,5	5
1476091	M63x1,5	36 - 46	10	54,7	66	68	70	74	5