



Förskruvning Mässing IP68 Metrisk

- Integrerad dragavlastning
- Lamellinsatsens konstruktion motverkar att kabeln vrids vid åtdragning
- Montagevänlig

* IP69K testad för M12-M25, M50 & M63

Specifikation

MATERIAL	Förnicklad mässing (CuZn39Pb3)
LAMELLINSATS	Polyamid PA6 V-2
PACKNING	Polykloropren-Nitrilgummi CR/NBR
O-RING	Nitrilgummi NBR
SKYDDSKLASS	IP68 - 5 bar, IP69K*
TEMPERATUROMRÅDE	-20°C...+100°C (dynamisk) -40°C (statisk, kortsiktigt)
FÄRG	Förnicklad Mässing
TESTSTANDARD	EN 62444 / UL514B
VDE LICENS	40020901
UL / CSA-FIL	E140310
SEV LICENS	02.1465
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	YTTERGÅNGA	FÖR KABEL Ø MM	L MM	H MM	SWI MM	EI MM	ANTAL/FÖRP
1476001	M12x1,5	3 - 6	5	25	14	15,5	100
1476002	M16x1,5	5 - 9	5	30	17	19	100
1476003	M20x1,5	9 - 13	6	33,5	22	24	100
1476004	M25x1,5	11 - 16	7	36,5	27	30	50
1476005	M32x1,5	14 - 20	8	38	34	36	25
1476006	M40x1,5	19 - 27	8	41	43	46	10
1476007	M50x1,5	24 - 35	9	49,5	55	60	5
1476008	M63x1,5	32 - 42	10	52,5	65	70	5