



Förskruvning Mässing IP68 Reducerande packning Metrisk

- Reducerande packning (tvådelad) för att klara större spann av kabeldiameter. E-1475701 försedd med endelspackning.
- Integrerad dragavlastning
- Lamellinsatsens konstruktion motverkar att kabeln vrids vid åtdragning
- Montagevänlig

Specifikation

MATERIAL	Förnicklad mässing (CuZn39Pb3)
LAMELLINSATS	Polyamid PA6 V-2
PACKNING INRE DEL	Evopren TPE
PACKNING YTTRE DEL	Polykloropren-Nitrilgummi CR/NBR
O-RING	Nitrilgummi NBR
SKYDDSKLASS	IP68 - 5 bar
TEMPERATUROMRÅDE	-20°C...+100°C (dynamisk) -40°C (statisk, kortsiktigt)
FÄRG	Förnicklad Mässing
TESTSTANDARD	EN 62444 / UL514B
VDE LICENS	40020901
UL / CSA-FIL	E140310
SEV LICENS	02.1465
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	YTTERGÄNGA	FÖR KABEL Ø MM	L MM	H MM	SWI MM	EI MM	ANTAL/FÖRP
1475701	M12x1,5	2 - 5	5	25	14	15,5	100
1475702	M16x1,5	3 - 9	5	30	17	19	100
1475703	M20x1,5	5 - 13	6	33,5	22	24	100
1475704	M25x1,5	8 - 16	7	36,5	27	30	50
1475705	M32x1,5	12 - 20	8	38	34	36	25
1475706	M40x1,5	16 - 27	8	41	43	46	10
1475707	M50x1,5	21 - 35	9	49,5	55	60	5
1475708	M63x1,5	27 - 48	10	52,5	65	70	5