



Förskruvning Mässing IP68 UNI Dicht 50mm lång gänga Metrisk

UNI Dicht är ett flexibelt sortiment av kabelförskruvningar med unika lösningar. Förskruvningarna är skonsamma mot kablarna och ger en hög dragavlastning. Färgkodsystemet på insatserna gör det enkelt att välja rätt insats. De högvärdiga ingående materialen gör att förskruvningarna klarar hårda påfrestningar och svåra miljöer. Lämpliga för applikationer inom livsmedels-, bil- och kemikalieindustrin samt andra miljöer där det ställs höga krav.

- 50mm lång gänga
- Kabeldiameter 4,0-28 mm
- Montagevänliga

Specifikation

MATERIAL	Förnicklad mässing (CuZn39Pb3)
PACKNING	TPE
O-RING	NBR
SKYDDSKLASS	IP68 upp till 10 bar
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C....+130°C
FÄRG	Förnicklad Mässing
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	YTTERGÅNGA	FÖR KABEL Ø MM	L MM	H MM	SW1 MM	SW2 MM	E1 MM	E2 MM	ANTAL/FÖRP
-	22052D7/50lg	M20x1,5	4,0 - 6,5	50	71	22	22	24,4	24,4	10
-	22052D8/50lg	M20x1,5	5,0 - 8,0	50	71	22	22	24,4	24,4	10
-	22052D9/50lg	M20x1,5	6,5 - 9,5	50	71	22	22	24,4	24,4	10
-	22052D11/50lg	M20x1,5	7,0 - 10,5	50	71	22	22	24,4	24,4	10
-	22052D13/50lg	M20x1,5	9,0 - 13,0	50	71	22	22	24,4	24,4	10
-	22553D7/50lg	M25x1,5	4,0 - 6,5	50	71	28	24	31,2	26,7	10
-	22553D8/50lg	M25x1,5	5,0 - 8,0	50	71	28	24	31,2	26,7	10
-	22553D9/50lg	M25x1,5	6,5 - 9,5	50	71	28	24	31,2	26,7	10
-	22553D11/50lg	M25x1,5	7,0 - 10,5	50	71	28	24	31,2	26,7	10
-	22553D13/50lg	M25x1,5	9,0 - 13,0	50	71	28	24	31,2	26,7	10
-	22553D16/50lg	M25x1,5	11,5 - 15,5	50	71	28	24	31,2	26,7	10
-	23254D11/50lg	M32x1,5	7,0 - 10,5	50	76	35	30	38,5	33,5	5
-	23254D13/50lg	M32x1,5	9,0 - 13,0	50	76	35	30	38,5	33,5	5
-	23254D16/50lg	M32x1,5	11,5 - 15,5	50	76	35	30	38,5	33,5	5
-	23254D18/50lg	M32x1,5	14,0 - 18,0	50	76	35	30	38,5	33,5	5
-	23254D20/50lg	M32x1,5	17,0 - 20,5	50	76	35	30	38,5	33,5	5
-	24055D16/50lg	M40x1,5	11,5 - 15,5	50	79	43	40	47,3	43,5	5
-	24055D18/50lg	M40x1,5	14,0 - 18,0	50	79	43	40	47,3	43,5	5
-	24055D20/50lg	M40x1,5	17,0 - 20,5	50	79	43	40	47,3	43,5	5
-	24055D25/50lg	M40x1,5	20,0 - 25,0	50	79	43	40	47,3	43,5	5
-	24055D28/50lg	M40x1,5	24,0 - 28,0	50	79	43	40	47,3	43,5	5