



Förskruvning Mässing IP68 UNI Dicht Lång gänga Metrisk

UNI Dicht är ett flexibelt sortiment av kabelförskruvningar med unika lösningar. Förskruvningarna är skonsamma mot kablarna och ger en hög dragavlastning. Färgkodsystemet på insatserna gör det enkelt att välja rätt insats. De högvärdiga ingående materialen gör att förskruvningarna klarar hårda påfrestningar och svåra miljöer. Lämpliga för applikationer inom livsmedels-, bil- och kemikalieindustrin samt andra miljöer där det ställs höga krav.

- Lång gänga
- Kabeldiameter 4,0-44 mm
- Montagevänliga

Specifikation

MATERIAL	Förnicklad mässing (CuZn39Pb3)
PACKNING	TPE
O-RING	NBR
SKYDDSKLASS	IP68 upp till 10 bar
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C...+130°C
FÄRG	Förnicklad Mässing
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	YTTERGÄNGA	FÖR KABEL Ø MM	L MM	H MM	SW1 MM	SW2 MM	E1 MM	E2 MM	ANTAL/FÖRP
N9393120	81249D7	M12x1,5	4,0 - 6,5	15	35	14	14	15,5	15,5	50
N9393121	81650D7	M16x1,5	4,0 - 6,5	15	35	18	17	20	18,9	50
N9393122	81650D8	M16x1,5	5,0 - 8,0	15	35	18	17	20	18,9	50
N9393123	81650D9	M16x1,5	6,5 - 9,5	15	35	18	17	20	18,9	50
N9393124	82052D7	M20x1,5	4,0 - 6,5	15	35	22	22	24,4	24,4	50
N9393125	82052D8	M20x1,5	5,0 - 8,0	15	35	22	22	24,4	24,4	50
N9393126	82052D9	M20x1,5	6,5 - 9,5	15	35	22	22	24,4	24,4	50
N9393127	82052D11	M20x1,5	7,0 - 10,5	15	35	22	22	24,4	24,4	50
N9393128	82052D13	M20x1,5	9,0 - 13,0	15	35	22	22	24,4	24,4	50
N9393129	82553D7	M25x1,5	4,0 - 6,5	15	36	28	24	31,2	26,7	50
N9393130	82553D8	M25x1,5	5,0 - 8,0	15	36	28	24	31,2	26,7	50
N9393131	82553D9	M25x1,5	6,5 - 9,5	15	36	28	24	31,2	26,7	50
N9393132	82553D11	M25x1,5	7,0 - 10,5	15	36	28	24	31,2	26,7	50
N9393133	82553D13	M25x1,5	9,0 - 13,0	15	36	28	24	31,2	26,7	50
N9393134	82553D16	M25x1,5	11,5 - 15,5	15	36	28	24	31,2	26,7	50
N9393135	83254D11	M32x1,5	7,0 - 10,5	15	40	35	30	38,5	33,5	25
N9393136	83254D13	M32x1,5	9,0 - 13,0	15	40	35	30	38,5	33,5	25
N9393137	83254D16	M32x1,5	11,5 - 15,5	15	40	35	30	38,5	33,5	25
N9393138	83254D18	M32x1,5	14,0 - 18,0	15	40	35	30	38,5	33,5	25
N9393139	83254D20	M32x1,5	17,0 - 20,5	15	40	35	30	38,5	33,5	25
N9393140	84055D16	M40x1,5	11,5 - 15,5	15	40	43	40	47,3	43,5	10
N9393141	84055D18	M40x1,5	14,0 - 18,0	15	40	43	40	47,3	43,5	10
N9393142	84055D20	M40x1,5	17,0 - 20,5	15	40	43	40	47,3	43,5	10
N9393143	84055D25	M40x1,5	20,0 - 25,0	15	40	43	40	47,3	43,5	10
N9393144	84055D28	M40x1,5	24,0 - 28,0	15	40	43	40	47,3	43,5	10
N9393145	85056D32	M50x1,5	27,0 - 32,0	15	43	54	50	58	53,5	5
N9393146	85056D34	M50x1,5	29,0 - 34,0	15	43	54	50	58	53,5	5
N9393147	85056D36	M50x1,5	32,0 - 36,0	15	43	54	50	58	53,5	5
N9393148	85057D40	M50x1,5	36,0 - 40,0	15	43	57	57	61	61	5
N9393149	86358D44	M63x1,5	39,0 - 44,0	15	45	68	68	74	74	5