



Förskruvning Mässing "WADI-rail" IP66/IP67/IP69

- materialet i packningen uppfyller UL 94 V-0 och eN 45545-2, R22: HL3 / R23: HL3
- stort tätningsområde
- förbättrad dragavlastning
- den inre packningen kan enkelt avlägsnas
- bra UV, ozon och väderbeständighet

Specifikation

MATERIAL	Förnicklad mässing (CuZn39Pb3)
PACKNING	TPE TPS
O-RING	NBR
SKYDDSKLASS	IP66, IP67, IP69
TEMPERATUROMRÅDE	-60°C....+100°C
FÄRG	Förnicklad Mässing
TESTSTANDARD	EN 62444, EN 45545-2
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	YTTERGÄNGA	FÖR KABEL Ø MM	L MM	D1 MM	D2 MM	H MM	SW1 MM	SW2 MM	ANTAL/FÖRP
K160-1012-00	M12x1,5	3 - 8	6,5	8	5	25.5	16	16	100
K160-1016-00	M16x1,5	5 - 10,5	7	10,5	7,5	31.5	20	20	100
K160-1020-00	M20x1,5	8 - 15	8	15	10,5	33	25	25	50
K160-1025-00	M25x1,5	12,5 - 20,5	8	20,5	15,5	35.5	32	32	50
K160-1032-00	M32x1,5	17 - 25,5	9	25,5	20,5	40.5	36	36	25
K160-1040-00	M40x1,5	24 - 33	9	33	29	43	45	45	10
K160-1050-00	M50x1,5	31 - 42	10	42	37,5	47.7	55	55	5
K160-1063-00	M63x1,5	40 - 53	10	53	46	53	70	70	5