



Förskruvning IP68 EMC NPT

- För skärmad kabel
- Integrerad dragavlastning
- Reducerande packning (tvådelad)
- Lamellinsatsens konstruktion motverkar att kabeln vrids vid åtdragning

Specifikation

MATERIAL	Förnicklad mässing (CuZn39Pb3)
LAMELLINSATS	Polyamid PA6 V-2
PACKNING YTTRE DEL	Polykloropren-Nitrilgummi CR/NBR
O-RING	Nitrilgummi NBR
TEMPERATUROMRÅDE	-20°C...+100°C (dynamisk) -40°C (statisk, kortsiktigt)
FÄRG	Förnicklad Mässing
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	YTTERGÄNGA	FÖR KABEL Ø MM	L MM	H MM	SWI MM	E1 MM	ANTAL/FÖRP
50.114/EMV/R	NPT 1/4"	3 - 9	8	33	17	19	50
50.138/EMV/R	NPT 1/2"	3 - 9	8	33	20	22	50
50.112/EMV/R	NPT 1/2"	5 - 13	10	37.5	24	26,7	50
50.134/EMV/R	NPT 3/4"	8 - 16	11	40.5	30	33,5	50
50.110/EMV/R	NPT 1"	12 - 20	14	44	40	44	25
50.1114/EMV/R	NPT 1 1/4"	16 - 27	14	47	50	54	10
50.1112/EMV/R	NPT 1 1/2"	21 - 35	15	55.5	55	59	5
50.1200/EMV/R	NPT 2"	27 - 48	15	57.5	65	70	5