



Adapter Mässing PG - Metrisk

Specifikation

MATERIAL	Förnicklad mässing (CuZn39Pb3)
TEMPERATUROMRÅDE	-60°C...+200°C
FÄRG	Förnicklad Mässing
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	YTTERGÄNGA	INNERGÄNGA	L MM	L1 MM	DI MM	H MM	L2 MM	SW1 MM	E1 MM	ANTAL/FÖRP
1476490	PG7/12,5	M12x1,5	5	5,5	9	15	7,5	14	15,5	100
1476491	PG9/15,2	M16x1,5	6	5,5	12,2	16	7,5	19	21	100
1476492	PG11/18,6	M16x1,5	6	5,5	13	16	7,5	22	24,5	100
1476493	PG13,5/20,4	M20x1,5	6,5	6,5	16	17,5	8,5	24	26	100
1476494	PG16/22,5	M20x1,5	6,5	8,5	18,5	17,5	7,5	27	29	100
1476495	PG16/22,5	M25x1,5	6,5	7,5	18,5	18,5	9,5	30	33,5	100
1476496	PG21/28,3	M25x1,5	7	7,5	23	19	9,5	32	35,5	100
1476497	PG21/28,3	M32x1,5	7	8,5	23	20	10,5	36	39	100
1476498	PG29/37,0	M40x1,5	8	8,5	32	21	10,5	43	46	50
1476499	PG36/47,0	M50x1,5	9	9	42	23	11	55	60	25
1476500	PG42/54,0	M63x1,5	10	10	48	25	12	65	70	10