



Förskruvning Mässing IP68 Lång gänga PG

- Förlängd gänga för montage i tjockare gods
- Integrerad dragavlastning
- Lamellinsatsens konstruktion motverkar att kabeln vrids vid åtdragning
- Montagevänlig

Specifikation

| | |
|-------------------------|---|
| MATERIAL | Förnicklad mässing (CuZn39Pb3) |
| LAMELLINSATS | Polyamid PA6 V-2 |
| PACKNING | Polykloropren-Nitrilgummi CR/NBR |
| O-RING | Nitrilgummi NBR |
| SKYDDSKLASS | IP68 - 5 bar |
| TEMPERATUROMRÅDE | -20°C...+100°C (dynamisk) -40°C (statisk, kortsiktigt) |
| FÄRG | Förnicklad Mässing |
| HALOGENFRI | Ja |

Varianter

| E-NUMMER | YTTERGÅNGA | FÖR KABEL Ø MM | L MM | H MM | SWI MM | E1 MM | ANTAL/FÖRP |
|----------|-------------|----------------|------|------|--------|-------|------------|
| 1460430 | PG7/12,5 | 3 - 6,5 | 15 | 34 | 14 | 15,5 | 100 |
| 1460432 | PG9/15,2 | 4 - 8 | 15 | 38 | 17 | 19 | 100 |
| 1460434 | PG11/18,6 | 5 - 10 | 15 | 38,5 | 20 | 22 | 50 |
| 1460436 | PG13,5/20,4 | 6 - 12 | 15 | 40 | 22 | 24 | 50 |
| 1460438 | PG16/22,5 | 10 - 14 | 15 | 40 | 24 | 26,7 | 50 |
| 1460440 | PG21/28,3 | 13 - 18 | 15 | 42 | 30 | 33,5 | 50 |
| 1460442 | PG29/37,0 | 18 - 25 | 15 | 46 | 40 | 44 | 25 |
| 1460444 | PG36/47,0 | 24 - 32 | 15 | 51 | 50 | 54 | 10 |