



UNI Split Gland - Förskruvningskropp

Delbar förskruvning för färdigkontakterade kablar. För enkla, snabba och säkra genomföringar. Snabbt och enkelt montage, kapslingsklass IP67, hög dragavlastning, kabeldiametrar 2,0-26,5 mm, stort sortiment av insatser för multigenomföring av olika kablar.

Förskruvningskropp, Kontramutter och Insatser beställs separat.

Specifikation

MATERIAL	Polykarbonat
SKYDDSKLASS	IP67
TEMPERATUROMRÅDE	-20°C....+80°C
TESTSTANDARD	EN 50262
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	YTTERGÅNGA	FÄRG	L MM	H MM	SW1 MM	E1 MM	ANTAL/FÖRP
1457290	USG22053PC	M20x1,5	Ljusgrå RAL7035	10	39,7	30	33,5	10
1457291	USG22053PCN	M20x1,5	Svart RAL 9005	10	39,7	30	33,5	10
1477334	USG22554PC	M25x1,5	Ljusgrå RAL 7035	11	49,5	35	38,5	10
1477335	USG22554PCN	M25x1,5	Svart RAL 9005	11	49,5	35	38,5	10
1457292	USG23255PC	M32x1,5	Ljusgrå RAL7035	14	53,6	46	51,3	10
1457293	USG23255PCN	M32x1,5	Svart RAL 9005	14	53,6	46	51,3	10