



Förskruvning IP68 EMC UNI Dicht TRI Metrisk

- För variant med insats/packning i materialet Silicone HT för temperaturområde - 55°C...+200°C. (lägg till ett "H" efter "d" i artikelnr. exempel: 21650dH07tri)
- Gänglängder
Standard = artikelnr. 22052...
15mm gänglängd = artikelnr. 82052...
- Version i rostfritt stål på förfrågan
- Vi rekommenderar att Monteringshylsan används för att utvidga TRI-fjädersn vid inmatning av kabeln, speciellt i övre spännet av förskruvningens skärmdiameter, se tillbehör/relaterade produkter

Specifikation

MATERIAL	Förnicklad mässing (CuZn39Pb3)
PACKNING	TPE
O-RING	HNBR
KONTAKTFJÄDER	Rostfritt stål 1.4310
SKYDDSKLASS	IP68 upp till 10 bar
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C...+130°C
TESTSTANDARD	EN 62444

Varianter

ARTIKELNR	YTTERGÄNGA	FÖR KABEL Ø MM	SKÄRM Ø MM	L MM	H MM	SW1 MM	SW2 MM	E1 MM	E2 MM	Ø D MAX MM	ANTAL/FÖRP
21650d07tri	M16x1,5	4,0 - 6,5	3,0 - 6,5	6	22,0	18	17	20	18,9	9,1	50
21650d08tri	M16x1,5	5,0 - 8,0	3,0 - 8,0	6	22,0	18	17	20	18,9	9,1	50
21650d09tri	M16x1,5	6,5 - 9,5	3,0 - 8,5	6	22,0	18	17	20	18,9	9,1	50
21651d11tri	M16x1,5	7,0 - 10,5	4,0 - 9,5	6	23,1	20	20	22,2	22,2	9,8	50
22052d07tri	M20x1,5	4,0 - 6,5	3,0 - 6,5	6,5	22,3	22	22	24,4	24,4	9,1	50
22052d08tri	M20x1,5	5,0 - 8,0	3,0 - 8,5	6,5	22,3	22	22	24,4	24,4	9,1	50
22052d09tri	M20x1,5	6,5 - 9,5	3,0 - 8,5	6,5	22,3	22	22	24,4	24,4	9,1	50
22052d11tri	M20x1,5	7,0 - 10,5	4,0 - 9,5	6,5	24,3	22	22	24,4	24,4	13,5	50
22052d13tri	M20x1,5	9,0 - 13,0	6,0 - 12,0	6,5	24,3	22	22	24,4	24,4	13,5	50
22553d07tri	M25x1,5	4,0 - 6,5	3,0 - 6,5	7,5	22,0	28	24	31	26,7	9,1	50
22553d08tri	M25x1,5	5,0 - 8,0	3,0 - 8,0	7,5	22,0	28	24	31	26,7	9,1	50
22553d09tri	M25x1,5	6,5 - 9,5	3,0 - 8,5	7,5	22,0	28	24	31	26,7	9,1	50
22553d11tri	M25x1,5	7,0 - 10,5	3,0 - 8,5	7,5	22,0	28	24	31	26,7	9,1	50
22553d13tri	M25x1,5	9,0 - 13,0	8,0 - 12,0	7,5	24	28	24	31	26,7	14,2	50
22553d16tri	M25x1,5	11,5 - 15,5	8,0 - 12,0	7,5	24	28	24	31	26,7	14,2	50
22554d16tri	M25x1,5	11,5 - 15,5	10,0 - 15,5	7,5	26,7	30	30	33,5	33,5	17,3	50
22554d18tri	M25x1,5	14,0 - 18,0	10,0 - 17,0	7,5	26,7	30	30	33,5	33,5	17,3	50
22554d20tri	M25x1,5	17,0 - 20,5	10,0 - 17,0	7,5	26,7	30	30	33,5	33,5	17,3	50